



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** ist ein lösemittelfreier Holz- und Parkettleim für die ideale Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.
- Auch geeignet für den Bau von Bad- und Küchenmöbeln und zum Basteln.
- **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** ist gut fließend, spaltfüllend und lange nachjustierbar.
- Geeignet für alle üblichen Holzarten und transparent austrocknend.
- **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** entspricht der Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Leim vor Gebrauch schütteln und ggf. temperieren.
- Die zu verleimenden Flächen von Schmutz und Staub befreien. Alle zu verbindenden Teile sollten möglichst passgenau sein.
- Den Leim mit der Dosierflasche in die Nut füllen oder nach Angaben des Belagerstellers vorgehen.
- Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Eine Nachjustierung ist innerhalb der offenen Zeit (ca. 10 Minuten) möglich.
- Die Fläche ist nach mindestens 24 Stunden belastbar und nach 7 Tagen wasserfest.

3. Verbrauch

- Ca. 5 g/lfdm.

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal ist eine Temperatur zwischen + 15°C und + 20°C.

5. Materialzusammensetzung

- **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** ist ein PVAc-Weißleim.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST

6. Technische Daten

- Farbe: Weiß, transparent austrocknend
- Form: Flüssig
- Spez.-Gewicht: 1,1 g/cm³
- Viskosität: Leicht fließend
- Offene Zeit: Ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** kann mit Wasser entfernt werden.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** trocken und frostfrei, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM HOLZ-LEIM WASSERFEST** ist im Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

10. Lieferform

550 g

MEM-Artikelnummer: **30822503**

EAN-Nr.: **401327501537**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.

Seite 2 von 2