



ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER

Technisches Merkblatt

1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Verschmutzungen von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Waschbeton, Platten, Klinkerbelägen, keramische Fliesen, Granit, Fels, Kunststeine und Holz. MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER verhindert für mehrere Monate die Neubildung von Grünbelägen.
- Ideal vor der Anwendung von Imprägnierungen oder Beschichtungen, wie z. B. der MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG.

2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Groben Schmutz mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger entfernen.
- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER pur oder verdünnt (max. 1:10) mit Wasser anwendbar. Die Lösung bei trockenem Wetter mit einer Gießkanne oder Gartenspritze auf die zu reinigende Fläche auftragen.
- Vor der Anwendung von MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER eine Probefläche anlegen.
- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Grünbeläge verschwinden ohne weitere Behandlung. Hartnäckige Rückstände mit Bürste oder Schrubber nacharbeiten oder die Einwirkzeit verlängern.
- Wir empfehlen die gereinigte Fläche mit MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG zu imprägnieren.

Hinweise:

- Es kann kurzzeitig zu Farbveränderungen (rot bis braun) kommen. Unter Sonnen- und Witterungseinwirkung vergehen diese aber wieder.
- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER nicht an Blumen, Pflanzen und Rasen verwenden.

3. WIRKUNGSWEISE

- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, welches selbsttätig ohne großen mechanischen Aufwand die Verunreinigungen löst.

4. VERBRAUCH

- 1 Liter Konzentrat reicht für ca. 10 bis 15 m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, 1:10 verdünnt reicht MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER für über 100 m².

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER darf nicht bei Frost eingesetzt werden.

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Reinigungs- und Pflegemittel auf wässriger Basis
- Unter 5 % kationisches Tensid
- Pro 100 g: 4,17 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- BAuA-Reg.-Nr.: N-59468

7. TECHNISCHE DATEN

- Farbe: farblos
- Form: flüssig
- Geruch: schwach, charakteristisch



ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER

Technisches Merkblatt

8. REINIGUNG

- Arbeitsmaterialien mit Wasser reinigen.

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im verschlossenen Originalgebinde aufbewahrt werden.
- Im geschlossenen Gebinde ist MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 48 Monaten haltbar.

11. LIEFERFORM

5 Liter
MEM-Artikelnummer: 30836008

EAN-Nr: 4010327049732

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Dezember 2023 – ältere Ausgaben sind ungültig.