



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Dicht-Band

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Dicht-Band** dient zur dauerhaften Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen.
- Das **MEM Dicht-Band** ist bevorzugt geeignet für z.B. Küchen, Bäder, Balkone, Terrassen etc. und lässt sich z.B. mit den Produkten **MEM Sperr-Schicht**, **MEM Bitumen-Dach-Sperre** und **MEM Dichte Wand** besonders gut kombinieren.

2. Wirkungsweise

- Das **MEM Dicht-Band** ist, aufgrund seiner reißfesten, flexiblen und dauerhaft strapazierbaren Eigenschaften speziell zur Abdichtung von besonders beanspruchten Bereichen, wie z.B. Ecken, gut geeignet.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die abzudichtende Fläche mit der Abdichtungsmasse gemäß Gebrauchsanleitung vorbehandeln. Dabei anschließend die Wände und /oder Mauern bis ca. 7 cm über die Fugen hinaus streichen.
- Das auf die richtige Länge zurechtgeschnittene **MEM Dicht-Band** mit einem Spachtel faltenfrei mittig auf die Fuge in die noch nasse Abdichtungsmasse drücken, so dass das Trägermaterial vollständig durchdrungen wird.
- Anschließend nass in nass mit einer weiteren Abdichtungsschicht überstreichen und trocknen lassen.
- Falls erforderlich (siehe Gebrauchsanleitung der Abdichtungsmasse) sollte eine zweite Lage aufgebracht werden.
- Die Fläche kann nach dem Trocknen z.B. mit Fliesenkleber bestrichen und mit Keramikfliesen belegt, bzw. weiterbearbeitet werden.

4. Verbrauch

- 1 m / lfdm.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Dicht-Band

5. Verarbeitungstemperatur

- Abhängig von der Verarbeitungstemperatur der Abdichtungsmasse.

6. Materialzusammensetzung

- Das **MEM Dicht-Band** besteht aus EPDM-Kautschuk (Dichtzone) und PP Vlies (Trägermaterial).

7. Technische Daten

- Farbe: weiß (Trägermaterial) und grau (Dichtzone)
- Form: Dichtungsband auf Rolle
- Gesamtbreite: 120 mm
- Länge: 5 m
- Breite Dichtzone: 70 mm
- Zugfestigkeit: 3,5 N/mm²

8. Reinigung

- Nicht erforderlich, da das Produkt nicht abfärbt.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Dicht-Band

10. Lagerung

- MEM **Dicht-Band** kühl, trocken und vor mechanischen Beanspruchungen geschützt aufbewahren.

11. Lieferform

Im Karton, Rolle 12 cm x 5 m
MEM-Artikelnummer: **500470**

EAN-Nr.: **4010327046106**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2008 – ältere Ausgaben ungültig.