



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Dicht Schicht

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Dicht Schicht** ist eine transparente Beschichtung um Balkone und Terrassen wirksam und langfristig vor Witterung und Abnutzung zu schützen.
- **MEM Dicht Schicht** schafft eine witterungsbeständige, tritt- und abriebfeste Oberfläche auf Fliesen, Keramik, Beton, Stein und Estrich.
- Poröse Fugen und Haarrisse werden wasserdicht. Das Charakterbild der Oberfläche bleibt erhalten. **MEM Dicht Schicht** hat eine gute Lichtbeständigkeit und ist atmungsaktiv.

2. Wirkungsweise

- **MEM Dicht Schicht** ist eine hochwertige lösemittelfreie Beschichtung. Es bildet sich ein transparenter, wasserdichter Schutzfilm auf der Oberfläche.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Um die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund zu gewährleisten, muss dieser trocken und sauber sein. Es ist folgende Vorbehandlung notwendig:
- Hohl- und Fehlstellen mit **MEM Super-Haftgrund** vorbehandeln und mit **MEM Gummi-Mörtel** ausbessern.
- Die gereinigte und ausgebesserte Fläche sollte vor der Weiterverarbeitung komplett ausgetrocknet und abgelüftet sein. Frische Untergründe wie Estrich und Beton mind. 30 Tage austrocknen lassen.
- Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.
- **MEM Dicht Schicht** vor Gebrauch sorgfältig umrühren und anschließend mit einer Schaumrolle auftragen. Das in den Fugen sich ansammelnde Material mit einem Tuch aufnehmen, so dass ein gleichmäßiger Film zurückbleibt.
- Die frische Beschichtung bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Frost, Nässe und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Die behandelte Fläche kann bei Schnee, Nässe und Frost rutschig sein. Stauwasser und Schnee entfernen!
- Tipp: Wenn der Schutzeffekt nachlässt, kann die Beschichtung nach der Reinigung des Untergrundes problemlos erneuert werden.

4. Verbrauch

1. Ca. 0,2 Liter/m²



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Dicht Schicht

5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C

6. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreie Beschichtung auf Dispersionsbasis.

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: weiß
- Geruch: schwach
- Dichte: 1 g/cm³ bei 20°C

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM Dicht Schicht** ist nicht Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Dicht Schicht

10. Lagerung

- **MEM Dicht Schicht** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- Angebrochenes Gebinde kurzfristig aufbrauchen.

11. Haltbarkeit

- Das Produkt ist bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

11. Lieferform

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **500302**

EAN-Nr.: **4010327506709**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand November 2007 – ältere Ausgaben ungültig.