



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Fassadenrein

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Fassadenrein** ist ein lösemittelfreier Reiniger und beseitigt Verschmutzungen aller Art bei Mauerwerken aus Ziegeln, Beton, Waschbeton, Putz, Sand- und Naturstein, Fliesen etc.
- Innen und Außen anwendbar.

2. Wirkungsweise

- Die in **MEM Fassadenrein** enthaltenen Tenside lösen Schmutzpartikel von der Oberfläche ab, so dass sie leicht abgeburstet werden können.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Nicht zu bearbeitende Flächen, insbesondere Holz, Glas, Metalle und Kunststoffe abdecken. Ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.
- Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.
- **MEM Fassadenrein** auf die verschmutzte Fläche mit Pinsel, Quast, Rolle oder Spritze verteilen.
- Einwirkzeit von ca. 10 Minuten abwarten.
- Erneut, wie beschrieben, auftragen, mit wenig Wasser anfeuchten und kräftig bürsten.
- Anschließend die behandelte Fläche mit viel Wasser abspülen.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen wird der Vorgang wiederholt, jedoch sollte dann die Einwirkzeit 20 Minuten betragen.

4. Verbrauch

- Je Auftrag ca. 0,5 Liter/m²

5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 30°C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Fassadenrein

6. Materialzusammensetzung

- Wässrige Lösung von anorganischen Säuren mit Tensiden und Additiven.
 - Unter 5 % kationisches Tensid

Pro 100 g: 1,5 g Didecyldimethylammoniumchlorid. BAuA-Reg.-Nr.: N-28611

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: farblos
- Geruch: schwach, charakteristisch
- PH-Wert: ca. 1
- Dichte: 1,04 g/ml

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Achtung:

Berührungen mit Haut und Augen vermeiden. Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Fassadenrein

10. Entsorgung

- Restlos entleerte Verpackungen der Wertstoffsammlung zuführen. Getrocknete Produktreste gemäß örtlicher Vorschrift über den Haus- bzw. Gewerbemüll entsorgen.

11. Lagerung

- **MEM Fassadenrein** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- **MEM Fassadenrein** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

12. Ökologie

- Enthält keine Lösemittel.

13. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **500320**

EAN-Nr.: **4010327009804**

30 Liter

MEM-Artikelnummer: **500322**

EAN-Nr.: **4010327009835**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Dezember 2008 – ältere Ausgaben ungültig.