



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Bitumen Voranstrich

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Bitumen Voranstrich** ist ein lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich für z.B. nachfolgende Bitumenabdichtungen und –bahnen im Außenbereich.
- Der Voranstrich hat alleine keine abdichtende Wirkung.
- **MEM Bitumen Voranstrich** ist geeignet für bauliche, mineralische Untergründe sowie Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen und Bitumendachbahnen.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Die Überprüfung sollte durch Wisch- und Kratzprüfung erfolgen.
- Folgeschichten dürfen erst nach ausreichender Trocknung bzw. Ablüftung aufgebracht werden.
- **MEM Bitumen Voranstrich** wird durch Streichen, Rollen oder mit einem Spritzgerät aufgetragen.

Hinweis:

- Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen beschädigt bzw. abgespült werden.

3. Verbrauch

- Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200 bis 300 ml/m².

4. Materialzusammensetzung

- Zähflüssige Bitumenmasse auf der Basis Bitumen/Testbenzin.

5. Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Form: flüssig
- Geruch: benzinartig
- Dichte: 900 g/l



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Bitumen Voranstrich

6. Reinigung

- Werkzeuge mit Benzin oder Terpentinersatz reinigen.

7. Sicherheitstechnische Hinweise

Kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV:



N ; Umweltgefährlich

- **R 10** Entzündlich
- **R 18** Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf- und Luftgemische möglich.
- **R 51/53** Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben.
- **R 65** Gesundheitsschädlich: Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen.
- **R 66** Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.
- **S 2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **S 7** Behälter dicht geschlossen halten.
- **S 21** Bei der Arbeit nicht rauchen.
- **S 24/25** Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.
- **S 46** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- **S 51** Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

8. Lagerung

- **MEM Bitumen Voranstrich** ist im verschlossenen Originalgebilde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Bitumen Voranstrich

9. Lieferform

5 Liter:

MEM-Artikelnummer: **500732**

EAN-Nr.: **4010327501124**

10 Liter:

MEM-Artikelnummer: **500733**

EAN-Nr.: **4010327501131**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Dezember 2005 – ältere Ausgaben ungültig.