



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Markisen-Imprägnierung

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Markisen-Imprägnierung** ist eine hochwertige, lösemittelfreie Imprägnierung, speziell für alle natürlichen und synthetischen Stoffe wie Leinen, Baumwolle, Acryl usw.
- **MEM Markisen-Imprägnierung** macht wasser- und schmutzabweisend und verhindert die Bildung von Grünbelägen und Stockflecken.

2. Wirkungsweise

- **MEM Markisen-Imprägnierung** erzeugt einen Abperleffekt auf natürlichen und synthetischen Stoffen. Durch die Imprägnierung wird die Bildung von Grünbelägen und Stockflecken für lange Zeit verhindert.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu behandelnde Fläche gründlich reinigen (z.B. mit **MEM Multi-Kraft**), danach mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.
- Legen Sie eine Probefläche an.
- **MEM Markisen-Imprägnierung** in einem Abstand von ca. 30 cm gleichmäßig auf die trockene Wetterseite aufsprühen.
- Bis zur Durchtrocknung vor Feuchtigkeit schützen.
- Kontakt mit Glasflächen vermeiden, ggf. mit Wasser abspülen.
- **Hinweis:**
- Die Schutzwirkung setzt nach ca. 8-24 Stunden ein, je nach Außentemperatur; je trockener der Untergrund umso besser die Wirkung. Wir empfehlen die Imprägnierung bei trockenem/warmen Wetter aufzubringen.

4. Verbrauch

- Ca. 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Markisen-Imprägnierung

5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C - 30°C

6. Materialzusammensetzung

- Wässrige Polysiloxan-Emulsion.

7. Technische Daten

- Farbe: milchig weiß
- Form: flüssig
- Geruch: mild
- pH-Wert: ca. 6,5
- Dichte: 1,02 kg/Liter

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser abspülen. Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Markisen-Imprägnierung

10. Lagerung

- **MEM Markisen-Imprägnierung** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im verschlossenen Originalgebinde aufbewahrt werden.
- Im geschlossenen Gebinde ist **MEM Markisen-Imprägnierung**, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 18 Monaten haltbar.

11. Lieferform

0,5 Liter-Sprühflasche

MEM-Artikelnummer: **220 080**

EAN-Nr: **4010327049831**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Juni 2008 – ältere Ausgaben ungültig.