



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Montage-Kleber



1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM Montage-Kleber** ist ein pastöser, lösemittelfreier Klebstoff für den Innenbereich. Er ist stoß- und vibrationsunempfindlich und verfügt über eine extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit.
- **MEM Montage-Kleber** ist ideal zur Verklebung von Dekorbalken, Zierprofilen aus PU-Hartschaum, Styropor oder Hart-PVC, Isolierplatten, Spanplatten, Fuß- und Sockelleisten, Gipskartonplatten, Holz, keramischen Fliesen, Fensterbänken etc.
- **MEM Montage-Kleber** eignet sich auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Putz, Holz.
- Die Anfangshaftung beträgt bis zu 130 kg/m² bei vollflächiger Verklebung.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.
- Flächen von Staub und Trennmitteln wie Öl, Fett befreien.
- **MEM Montage-Kleber** in Form von Streifen oder Punkten einseitig auftragen. Beim Anbringen von Platten muss sich der Abstand der Befestigungsstellen nach dem Gewicht der Teile richten (i. d. R. 25-30 cm).
- Die Materialien sofort anlegen, damit **MEM Montage-Kleber** die Gegenfläche noch gut benetzen kann.
- Dann justieren und ca. 10 Sekunden andrücken bzw. anklopfen.
- Durch die hohe Anfangshaftung ist ein Abstützen in den meisten Fällen nicht erforderlich.

Achtung: Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller!

3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist Abhängig von der Verklebung

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal zwischen +15°C und +20°C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Montage-Kleber



5. Materialzusammensetzung

- Dispersionsklebstoff

6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Farbe: Weißlich / beige
- Geruch: Schwach, charakteristisch
- GISCODE: D1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **MEM Montage-Kleber** kann mit Wasser entfernt werden.
- Ausgehärtete Produktreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nach EG-Richtlinie/ GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM Montage-Kleber** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM Montage-Kleber** mindestens 12 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Montage-Kleber



10. Lieferform

380 g:

MEM-Artikelnummer: **500540**

EAN-Nr.: **4010327507652**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand November 2008 – ältere Ausgaben ungültig.