



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Teppich-Fixierung

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Teppich-Fixierung** ist eine lösemittelfreie Fixierung, mit hoher Anfangsklebkraft. Geeignet für textile Bodenbeläge mit unterschiedlicher Rückenausstattung und CV-Belägen auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden wie PVC- und CV-Belag, Linoleum, Holzböden, sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnbereich.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss eben, fest, sauber und dauertrocken sein. Vorhandene Nutzböden müssen mit dem Untergrund verbunden sein. Die Anwendung auf Holzböden ist möglich, beim späteren Ablösen können jedoch Beschädigungen des Untergrundes durch Wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden.
- **MEM Teppich-Fixierung** mit Rolle oder Spachtel (A4) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und den Belag nach einer Abluftzeit von 15 bis 20 Minuten einlegen und anreiben.
- Nach 30 bis 45 Minuten noch einmal anreiben.
- Nach 24 Stunden ist der Belag voll belastbar.
- **Auf nicht saugfähigen Untergründen/Nutzbelägen:**
- Dichte Beläge wie CV erst verlegen, wenn die Fixierung abgetrocknet, jedoch haftfähig ist (Fingertest). Bei CV-Belägen ist das Verschweißen der Fugen (Kaltschweißmittel) empfehlenswert.
- **Belagsentfernung:**
- Belag an einer Ecke vollständig lösen und entfernen. Schaumrücken- und Fixierungsreste mit warmen spülmittelhaltigem Wasser entfernen.

3. Verbrauch

- Ca. 100 – 250g/m².
- Auf eine ausreichende Benetzung der Belagsrückseite ist zu achten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Teppich-Fixierung



4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal ist eine Temperatur zwischen + 15°C und + 20°.

5. Materialzusammensetzung

- **MEM Teppich-Fixierung** ist eine lösemittelfreie Dispersion.

6. Technische Daten

- Farbe: Weiß
- Form: Leicht pastös
- Spez.-Gewicht: 1,1 g/cm³
- Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Roller nach DIN 68131) und auf Fußbodenheizung: Ja – im privaten Wohnbereich bei entsprechendem Fixierungsauftrag.
- GEV-EMICODE: EC 1 „sehr emissionsarm“

7. Reinigung

- Nicht ausgehärtete Fixierung kann mit Wasser entfernt werden.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM Teppich-Fixierung** ist nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Teppich-Fixierung

9. Lagerung

- **MEM Teppich-Fixierung** trocken, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM Teppich-Fixierung** ist im Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

10. Lieferform

800 g

MEM-Artikelnummer: **300091**

EAN-Nr.: **4010327501759**

3,5 kg

MEM-Artikelnummer: **300092**

EAN-Nr.: **4010327501773**

6 kg

MEM-Artikelnummer: **300093**

EAN-Nr.: **4010327501797**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Januar 2009 – ältere Ausgaben ungültig.