



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Vlies-Fixierung



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Vlies-Fixierung** ist ein Haftmittel zur Arretierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken und selbstliegenden Teppichfliesen mit Vliesrückenausstattung.
- **MEM Vlies-Fixierung** ist geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC und CV-Belag, Linoleum, Holzböden, sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnungsbau.
- **MEM Vlies-Fixierung** kann auch für die nahtlose Verlegung von CV-Belägen bis max. 20 m² Raumfläche auf gespachteltem Untergrund eingesetzt werden.
- Verlegte Beläge und Teppiche können jederzeit vom Untergrund wieder aufgenommen werden.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss eben, fest, sauber und dauertrocken sein. Vorhandene Nutzböden müssen mit dem Untergrund verbunden sein. Die Anwendung auf Holzböden ist möglich, beim späteren Ablösen können jedoch Beschädigungen des Untergrundes durch Wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden.
- **MEM Vlies-Fixierung** mit kurzflooriger Lammfell- oder Nylonrolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und zu einem transparenten Film aufdrehen lassen.
- Die Trocknung beträgt bei saugenden Untergründen ca. 15 – 30 Minuten, bei nicht saugenden Untergründen ca. 30 – 40 Minuten (Der Einstrich muss vollständig getrocknet sein).
- Dann den Belag einlegen und kräftig anreiben.

Hinweis:

- Bei der Verlegung von Teppichfliesen ist darauf zu achten, dass die Plattenfugen nicht verklebt werden. Bei CV-Belägen muss MEM Vlies-Fix für die sichere Arretierung mit einer Lammfellrolle aufgetragen werden.

Belagsentfernung:

- Belag an einer Ecke vollständig lösen und entfernen. Schaumrücken- und Fixierungsreste mit warmen Wasser und Spezialreiniger entfernen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Vlies-Fixierung



3. Verbrauch

- Teppich mit Vliesrücken: Ca. 70 – 130g/m²
- CV-Beläge: Ca. 160 – 200g/m²

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal ist eine Temperatur zwischen + 15°C und + 20°.

5. Materialzusammensetzung

- MEM Vlies-Fixierung ist eine lösemittelfreie Kunstharz-Dispersion.

6. Technische Daten

- Farbe: Weiß, nach dem Trocknen transparent.
- Form: Flüssig
- Spez.-Gewicht: 1,0 g/cm³
- Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 68131) und auf Fußbodenheizung: Ja – im privaten Wohnbereich bei einem Fixierungsauftrag von mindestens 130 g/m² auf gespachtelten Flächen und vorhandenen Nutzbelägen.
- GEV-EMICODE: EC 1 „sehr emissionsarm“

7. Reinigung

- MEM Vlies-Fixierung kann mit Wasser entfernt werden.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Vlies-Fixierung



8. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM Vlies-Fixierung** ist nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM Vlies-Fixierung** trocken, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM Vlies-Fixierung** ist im Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

10. Lieferform

1 kg

MEM-Artikelnummer: **300101**

EAN-Nr.: **4010327501810**

3 kg

MEM-Artikelnummer: **300102**

EAN-Nr.: **4010327501834**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Januar 2009 – ältere Ausgaben ungültig.