



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



# Technisches Merkblatt



## MEM Wasser-Stopp

### 1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Wasser-Stopp** ist ein Spezialzement, welcher zur sofortigen Abdichtung bei fließendem Wasser (Leckagen, Rohrbruch etc.) geeignet ist.
- **MEM Wasser-Stopp** wird in Pulverform angewandt und eignet sich auch zur Abdichtung von extrem nassen Wand- und Bodenflächen.
- Haftet auf fast allen mineralischen Untergründen wie Beton, Zement, Faserzement etc.

### 2. Wirkungsweise

- Es handelt sich um ein katalytisch beschleunigtes und daher extrem schnell abbindendes Zementpulver.

### 3. Untergrund u. Verarbeitung

- Untergrund säubern, Anstriche und mürben Putz entfernen, glatte Flächen aufrauen, Kiesnester und Risse aufstemmen, Gipsputz abschlagen.
- Zur Verbesserung der Haftung und Dichtigkeit kann die zu behandelnde Fläche mit **MEM Super-Haftgrund** vorgestrichen werden.
- **MEM Wasser-Stopp** ca. 5 - 8 Sekunden trocken auf die Leckstelle pressen und unter Druck einreiben oder auf nasser Wandfläche einreiben. Danach die Sanierungsfläche mit klarem Wasser nassen und den Vorgang wiederholen. Diese Arbeitgänge wiederholen bis der Wasserfluss gestoppt ist, dies kann je nach Schadensfall 4 – 6 mal sein.
- Anschließend sollte **MEM Wasser-Stopp** 12 – 24 Stunden aushärten.
- Während der Aushärtungsphase muss die behandelte Fläche vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.
- Anschließend kann die Fläche neu verputzt oder ein Estrich aufgetragen werden. Ein Haftanstrich mit **MEM Super-Haftgrund** ist zu empfehlen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM Wasser-Stopp



### 4. Verbrauch

- Je nach Schadensfall 1,0 – 3,0 kg/Leckstelle.

### 5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 30°C

### 6. Materialzusammensetzung

- Pulverförmige Mischung aus Zement, Calciumhydroxid und Sand.

### 7. Technische Daten

- Farbe: grau
- Form: pulverförmig
- Geruch: geruchlos
- Schüttdichte: 0,9 kg/l
- Topfzeit: ca. 30 s

### 8. Reinigung

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt



# MEM Wasser-Stopp

## 9. Sicherheitstechnische Hinweise

Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV:



Xi ; Reizend

Dieses Produkt enthält Zement.

- R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
- R 38 Reizt die Haut.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 36/37/38 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
  
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
- S 22 Staub nicht einatmen.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 10. Lagerung

- **MEM Wasser-Stopp** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Original-gebilde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM Wasser-Stopp** ist im verschlossenen Originalgebilde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 18 Monate haltbar.

## 11. Ökologie

- Enthält keine Lösemittel



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt



## MEM Wasser-Stopp

### 12. Lieferform

1 kg

MEM-Artikelnummer: **500081**

EAN-Nr.: **4010327001419**

2,5 kg

MEM-Artikelnummer: **500082**

EAN-Nr.: **4010327001402**

5 kg

MEM-Artikelnummer: **500083**

EAN-Nr.: **4010327001426**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
Stand November 2008 – ältere Ausgaben ungültig.