



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Verschmutzungen von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Waschbeton, Platten, Klinkerbelägen, keramische Fliesen, Granit, Fels, Kunststeine und Holz. **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** verhindert für mehrere Monate die Neubildung von Grünbelägen.
- Ideal vor der Anwendung von Imprägnierungen oder Beschichtungen, wie z. B. der **MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG**.

2. Wirkungsweise

- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, welches selbsttätig ohne großen mechanischen Aufwand die Verunreinigungen löst.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Groben Schmutz mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger entfernen.
- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** pur oder verdünnt (max. 1:10) mit Wasser anwendbar. Die Lösung bei trockenem Wetter mit einer Gießkanne oder Gartenspritze auf die zu reinigende Fläche auftragen.
- Vor der Anwendung von **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** eine Probefläche anlegen.
- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Grünbeläge verschwinden ohne weitere Behandlung. Hartnäckige Rückstände mit Bürste oder Schrubber nacharbeiten oder die Einwirkzeit verlängern.
- Wir empfehlen die gereinigte Fläche mit **MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG** zu imprägnieren.

Hinweise:

- Es kann kurzzeitig zu Farbveränderungen (rot bis braun) kommen. Unter Sonnen- und Witterungseinwirkung vergehen diese aber wieder.
- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** nicht an Blumen, Pflanzen und Rasen verwenden.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER



4. Verbrauch

- 1 Liter Konzentrat reicht für ca. 10 bis 15 m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, 1:10 verdünnt reicht **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** für über 100 m²

5. Verarbeitungstemperatur

- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** darf nicht bei Frost eingesetzt werden.

6. Materialzusammensetzung

- Reinigungs- und Pflegemittel auf wässriger Basis
- Unter 5 % kationisches Tensid
- Pro 100 g: 4,17 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- BAuA-Reg.-Nr.: N-59468

7. Technische Daten

- Farbe: farblos
- Form: flüssig
- Geruch: schwach, charakteristisch

8. Reinigung

- Arbeitsmaterialien mit Wasser reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER



10. Entsorgung

- Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

11. Lagerung

- **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im verschlossenen Originalgebinde aufbewahrt werden.
- Im geschlossenen Gebinde ist **MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER**, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 48 Monaten haltbar.

12. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836007**

EAN-Nr: **4010327049725**

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836008**

EAN-Nr: **4010327049732**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.