



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM DACH- UND FUGENDICHT Imf

### 1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DACH- UND FUGENDICHT** ist eine lösemittelfreie, faserhaltige Bitumenfugenmasse zur Ausbesserung von Rissen, Fugen, Kehlen, etc. und zur Abdichtung von Kamin- und Maueranschlüssen, Dachantennen, Durchbrüchen etc.
- **MEM DACH- UND FUGENDICHT** erzielt eine gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Beton, Metall, Zink, Bitumenbahnen, Faserzement etc.

### 2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett- und frostfrei sein.
- Bei porösen Untergründen sollte ein Voranstrich mit **MEM VORANSTRICH** erfolgen.
- Nach vollständiger Trocknung des Voranstrichs wird **MEM DACH- UND FUGENDICHT** mit geeignetem Ausdrückgerät aufgetragen. Dafür ist die Gewindespitze abzuschneiden, die Kunststoffdüse auf den gewünschten Durchmesser kürzen und aufschrauben.
- Die bearbeitete Fläche sollte bis zur Aushärtung vor Feuchtigkeit geschützt werden.

### 3. Verbrauch

- Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfdm. Bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm.

### 4. Materialzusammensetzung

- Pastöse Bitumenmasse auf der Basis wässriger Dispersion.

### 5. Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Form: pastös
- Geruch: schwach
- Dichte: 1,3 g/cm<sup>3</sup>



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM DACH- UND FUGENDICHT Imf

### 6. Reinigung

- Frisches noch nicht ausgehärtetes Material mit Wasser.

### 7. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM DACH- UND FUGENDICHT** ist nicht Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.


### 8. Lagerung

- **MEM DACH- UND FUGENDICHT** ist im verschlossenen Originalgebilde, bei frostfreier Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

### 9. Entsorgung

- Restlos entleerte Gebinde können den Kunststoffrecycling zugeführt werden. Reste des ausgehärteten Produktes können als Baustellenabfall fachgerecht entsorgt werden.

### 10. Hinweis

- Dieses Datenblatt gilt ausschließlich für die lösemittelfreie Rezeptur. Erkennbar an diesem Zeichen 
- Ansonsten gilt unser Datenblatt **MEM DACH- UND FUGENDICHT lösemittelhaltig**.

### 11. Lieferform

300 ml:  
MEM-Artikelnummer: **500735**

EAN-Nr.: **4010327501155**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt



# MEM DACH- UND FUGENDICHT Imf

---

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
Stand September 2010 – ältere Ausgaben ungültig.